



Varenummer 41303-1 Handske Engangs Prime Source str L uden Pudder Vinyl AQL 1.5 Hvid

Materialekombination Handske u/pudder m/polymer coating. PVC - Poly Vinyl Chlorid

Brand Prime Source

Produkt specifikke oplysninger:

Toldpositionsnummer	3926200000	Tykkelse/vægt	
UNSPSC kode	42132203	Mål	
Oprindelsesland	KINA	Farve	Hvid

Paknings oplysninger:

Karton 10 pk x 100 Stk/krt Stregkode 5708297887902

Pakke 100 Stk/pk Stregkode 5708297887889

Beskrivelse:

Mærket EN455-2 / 3

Anvendelsesområder:

Fødevarerektoren (med begrænsninger), arbejde i våde miljøer.

Fysiske egenskaber:

AQL

Tykkelse Håndled	≥ 0,10 mm	Brudstyrke før ældning	≥11 N
Tykkelse Finger	≥ 0,14 mm	Brudstyrke efter ældning	≥11 N
Tykkelse Håndflade	≥ 0,14 mm	Elasticitet før belastning	300%
Tykkelse Manchet/Cuff	-	Elasticitet efter belastning	300%
Længde median	240 mm		
Skaft/Cuff	Rullet	Dispenseres enkeltvis	<input checked="" type="checkbox"/>
Overfladestruktur	Glat		

Kemiske indholdsstoffer:

Kemisk sammensætning

1. HOVEDKOMPONENTS Polyvinylklorid (PVC) Plasticiser (DINP)
2. STABILISATORER Calcium – Zinc forbindelse
3. OVERFLADEBEHANDLING Indvendig polymer (PU) coating

Oplysning om indholdsstoffer

Acceleratorer	Nej
Blødgørere	Ja
Thiuramer	Nej
Dithiocarbamerer	Nej
Mercaptobenzothiazol og derivater	Nej
Mercaptobenzimidazole	Nej
p-Phenylendiamin derivater	Nej
Latexprotein (ug/g)	Latexfri
Kemikalier fra REACH	Nej

Oversensstemmelse:

Lovgivning

Producenten er ISO9001, ISO14001 og OHSAS 18001 certificeret. Migrationstestet iht. EN1186, EN13130 og CEN/TS 14234 iht. EU Forordning 10/2011/EC og BfR XXI.

I overensstemmelse med 2016/425/EC og 1907/2006/EC REACH. CE Kategori I, AQL 1,5, EN420, EN374-2. Migrationstest iht. EN 1186, EN 13130, SGS test 38996 U 14. Indeholder ikke phthalaterne DEHP, DBP, BBP, DNOP, DIDP.

Residual pudder EN455-3: <2mg/handske

Testoplysninger

Total Migrationstest	<input checked="" type="checkbox"/>
Specifik Migrationstest	<input checked="" type="checkbox"/>
Viruspenetrationstest (ASTM_F_1671)	<input type="checkbox"/>
Anden test	<input type="checkbox"/>

Standarder

EN420	<input checked="" type="checkbox"/>	Kat. I	EN388	<input type="checkbox"/>
EN374	<input type="checkbox"/>			

Symboler





Opbevaring og bortskaffelse:

Opbevares tørt, mørkt, beskyttet fra sollys og i den originale emballage ved 10 to 30° C. Beskyt mod ozone.

Bortskaffelse:

Produktet: Kan bortskaffes ved almindeligt husholdningsaffald og/el ved forbrænding i forbrændingsanlæg.

Underpakning (plast el karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Transportpakning (plast el karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Pallen: EU-paller (træ) kan genbruges, andre paller (træ el plast) og strækfilm kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Relaterede varenumre

Leverandør
Producent

MultiLine A/S, Kirkebjergvej 17, 4180 Sorø
Produceret for MultiLine A/S